

Τύπος Μοτέρ	A-600 24V
Τάση λειτουργίας	24V
Αποροφούμενη ισχύς	70W
Αποροφούμενο ρεύμα	1,5A
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 20C/+55C
Βάρος μοτέρ	8Kg
Σχέση μειωτήρα	1/30
Ταχύτητα λειτουργίας	12m/min
Μέγιστος αριθμός κύκλων	100 κύκλοι/ημέρα
Μέγιστο βάρος πόρτας	600Kg
Δύναμη ώθησης	5000N
Διαστάσεις Μ_Π_Υ	25,5x12,5x28,7
Βαθμός προστασίας	IP.24
Σύστημα ανάστροφης κίνησης	NAI
Εγκρίσεις	CCC, CE
Εγγύηση	24 μήνες
Αναμονές για κάρτες επέκτασης	NAI



Κατασκευή του σώματος από χυτό ανοδωμένο αλουμίνιο.

Εξασφαλισμένη λειτουργία ακόμα και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος με τη χρήση προεραϊτικού τύπου μπαταρίας ή η πόρτα ανοίγει χειροκίνητα με τη χρήση κλειδιού.

Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης του κινητήρα μέσω του αυτόματου ζυγίσματος της πόρτας μέσω της ρύθμισης AUTO SET

Ενσωματωμένος δέκτης με κυλιόμενο κωδικό για **64** τηλεχειρηστήρια

Ο αυτοματισμός συνοδεύεται με ηλεκτρονικό πίνακα Ιταλίας μοντέλο **HAMAL** με πλήρες menu λειτουργιών και συνδέεται με όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ.

Ο αυτοματισμός παραδίδεται με πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και προγραμματισμού στα Ελληνικά

Θερμική προστασία στην περιέλιξη του κινητήρα

Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και είναι εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση