

Τύπος Μοτέρ	DEIMOS SR
Τάση λειτουργίας	230v 50Hz
Αποροφούμενη ισχύς	290W
Αποροφούμενο ρεύμα	1,5A
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 15C/+60C
Βάρος μοτέρ	15Kg
Σχέση μειωτήρα	1/30
Ταχύτητα λειτουργίας	8,5m/min
Μέγιστος αριθμός κύκλων	100κύκλοι/ημέρα
Μέγιστο βάρος πόρτας	500Kg
Δύναμη ώθησης	5000N
Διαστάσεις Μ_Π_Υ	24,9x16,0x26,5
Βαθμός προστασίας	IP.24
Μηχανικό αμπραγιάζ προστασίας	NAI
Εγκρίσεις	CCC, CE
Εγγύηση	24 μήνες
Αναμονές για κάρτες επέκτασης	NAI



Made in Italy



Κατασκευή του σώματος από χυτό ανοδευμένο αλουμίνιο.

Εξασφαλισμένη λειτουργία ακόμα και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος με τη χρήση προεραϊτικού τύπου μπαταρίας (DEIMOS BT) ή η πόρτα ανοίγει χειροκίνητα με τη χρήση κλειδιού. (DEIMOS SR)

Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης του κινητήρα μέσω μηχανικού συμπλέκτη αμπραγιάζ

Ενσωματωμένος δέκτης με κυλιόμενο κωδικό για 64 τηλεχειρηστήρια

Ο αυτοματισμός συνοδεύεται με ηλεκτρονικό πίνακα **Ιταλίας** μοντέλο ALPHA με πλήρες μενυ λειτουργιών και συνδέεται με όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ.

Ο αυτοματισμός παραδίδεται με πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης και προγραμματισμού στα Ελληνικά

Θερμική προστασία στην περιέλιξη του κινητήρα

Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και είναι εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση